


On request




Oświetlenie miejskie dekoracyjne wykonane z odlewanej pod ciśnieniem aluminium EN AB 46100 malowanego proszkowo powłoką proszkową po pokryciu powierzchni powłoką epoksydową oraz procesie fosfocromianowania, wyposażone w poprzeczny system wentylacji wykorzystujący siatkę z technopolimeru.. System zamykania z uchwytem wpuszczanym i stalową liną utrzymującą.. Rama zewnętrzna ze stali nierdzewnej typu AISI 316. Uszczelka silikonowa przeciwstarzeniowa. Podwójne ochronne szczelne nożowe na przewody o przekroju 2,5 mm². Płytki podtrzymujące elementy wykonana z poliwęglanu.. Okablowanie wewnętrzne przewodami UG4G4 o przekroju 1 mm². Modułowe źródło światła LED (2-4) z formowanym wtryskowo aluminiowym radiatorem wyposażone w soczewki wykonane z PMMA.. Mocowanie boczne do wspornika o Ø60mm wykonane z odlewanej pod ciśnieniem aluminium, umożliwiające regulację nachylenia o ±15°..

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Seria | URBAN [O3] | Optyka | Uliczne - ULOR: 0% 0% |
| Ilość Ledów | 3 (3x16 LED) | Temperatura Barwowa | 3500 K (CRI>85) |
| Temperatura pracy | -25 +35 °C | Moc | 81 W |
| Moc z oprawy (lm) | 5050 | Okres eksploatacji diody LED (L80B10) | 100000 h |
| Okres eksploatacji diody LED (L90B20) | 50000 h | wyjściowe | 220-240 V - 50/60 Hz |
| Masa (kg) | 10.3 | Kolor | Szary grafitowy |
| Odporność na przepięcia | Tryb wspólny: 4KV; Tryb różnicowy: 3KV | | |

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY

