


On request




Modu?owy na?wietlacz wn?kowy 300x1200 mm. Wyciskane ramy aluminiowe z malowaniem termokurczliwym. Plastikowy klosz z emisj? „fulllight”. ?ród?o ?wiat?a LED ?redniej mocy.

Zastosowanie	Wewn?trzny	Monta?	Obudowy do monta?u podtynkowego
Wymiary (mm)	300 x 1200	Odporno?? na wstrz?sy	IK04
Napi?cie zasilaj?ce	220/240 V - 50/60 Hz - DALI	Moc	40 W
Masa (kg)	3.4	?ród?o ?wiat?a	LED
Kolor	Bia?y	Moc z oprawy (lm)	3630
Ochrona IP	IP20 - IP40	Klasa Izolacji	II
Rodzaj nap?du	Sterownik Led	Temperatura pracy	-25 +40 °C
UGR	<=19	Gwarancja	5 lat
Temperatura Barwowa	4000 K (CRI>80)	Klasa sprawno?ci wbudowanych diod LED	A ÷ A++
Electrocod	2419	Okres eksploatacji diody LED (L70B30)	50000 h

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IK

IK04



IP

IP20 - IP40



5 LAT
GWARANCJA

STANDARDS/APPROVALS

