


### SMART [3]e



Dedicated emergency kit made in grey PC (RAL 7035) for Smart[3] through wiring version. Equipped with Ni-Mh batteries for 3h autonomy. Can be fitted on the unit itself using fixing springs or mounted on the wall/ceiling, using 4mm screws.

Masa (kg)	1.3	Autonomia	3 h
Klasa Izolacji	II	Ochrona IP	IP66
Akumulatory zasilające	Wymienny	Odporność na wstrząsy	IK08
Typ	Zestaw	Napięcie zasilające	220-240 V - 50/60 Hz
Mocowanie	Na korpusie urządzenia/na ścianie/na suficie	Opis	Zestaw awaryjny Smart [3] - okablowanie przelotowe
Seria	SMART [3]	Zastosowanie	Wewnętrzny
Temperatura pracy	+5 +25 °C	Czas ładowania	24 h
Informacja o stanie ładowania	Zielona dioda LED	Gwarancja	5 lat
Próba rozżarzoną drutem	850 °C	Wejście zasilania	Kabel H07RN-F 4x1mm2
Wyjście zasilania	Złącze 4P żeńskie GW	Electrocod	2434

### DIMENSIONAL

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**

IP66

**IK**

IK08



**GWT**

850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

