


Seria SMART[3]




Źródło oświetleniowa z diod LED o średniej mocy (dwo- lub jednobarwny) wyposażona w radiator z blachy stalowej / reflektor z podkładów powłok malarskich biały. Korpus wykonany z poliwęglanu w kolorze szarym RAL 7035. Dyfuzor wykonany z poliwęglanu stabilizowanego na działanie promieni U.V.. Uszczelnienie wykonane automatycznie maszynowo. System mocowania do ściany, sufitu lub zawieszania wykonany przy użyciu sprężyn ze stali harmonicznej oraz szerokiej gamy regulowanych mocowań. Szybkozłaczka wbudowana w oprawę na przewody o przekroju maks. 12,5 mm. Elektroniczny sterownik diod LED z korekcją współczynnika mocy.

Zastosowanie	Wewnętrzny	Seria	SMART [3]
Typ	DALI	Ochrona IP	IP66/IP69
Odporność na wstrząsy	IK08	Klasa Izolacji	II
Próba rozwarzonym drutem	850 °C	Długość (mm)	1200 mm
Urządzenie z ograniczoną temperaturą powierzchni	Zgodny z	Typ osłony	Opal
Temperatura pracy	-30°C ÷ +50 °C	Masa (kg)	2
Napięcie zasilające	220/240 V - 50/60 Hz - Dali	Źródło światła	LED
Rodzaj napędu	LED sterownika prądu stałego	Moc	21 W
Rodzaj źródła światła	Dioda LED - Niewymienna	Temperatura Barwowa	3000 K (CRI>80)
Klasa sprawności wbudowanych diod LED	A ÷ A++	Moc ze źródła światła (lm)	2700
Moc z oprawy (lm)	2200	Okres eksploatacji diody LED (L80B50)	100000 h
Okres eksploatacji diody LED (L90B50)	50000 h	Okres eksploatacji diod LED L80B20	85000 h
Failure rate apparecchio (35.000h, Tq=35° C)	<2,5%	Failure rate apparecchio (50.000h, Tq=25° C)	<2,5%
Gwarancja	5 lat	Odporność na przepięcia	Tryb wspólny: 2KV; Tryb różnicowy: 1KV
Electrocod	2434		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66/IP69

IK
IK08



GWT
850 °C



**CONSTANT
CURRENT
DRIVER**



STANDARDS/APPROVALS

