

Product Data Sheet

GWS4234GS


Seria SMART [4] 2.1




Oświetlenie wysokiego składu z lampy LED wysokiej mocy i z pochłaniaczem temperatury wykonanym zgodnie z EN AB 44300 z pozbawionego miedzi ciśnieniowego odlewu aluminium (Cu <0,08 %) oraz bezhalogenowej ramy PA6 wzmocnionej włóknami szklanymi Układ optyczny tworzą reflektor lub kolimator wykonany z PC UV, stabilizowanego i wtórnego Soczewki wykonane z PMMA wysokiej wydajności Silikonowa uszczelka zapobiegająca efektowi starzenia się Urządzenie oddychające i wykonane z plastiku przeciwkondensacyjnego 4 mm hartowanego szkła z przodu, mocowane do ramy aluminiowej System mocowania podwieszanego z linkami metalowymi i rurkami oczkowymi rury zewnętrzne ze stali nierdzewnej Złoty czyste wciśnięcie IP68 1,5 mm² Przewody o średnicy zewnętrznej od 7 do 12 mm Elektroniczny sterownik LED z korekcją fazy zasilania (Cos φ > 0,9)

Zastosowanie	Wewnętrzny	Seria	SMART [4] 2.1 LB - 5L
Typ	Samodzielny	Wersja	Intensywny strumień światła - 1,4A
Lampa równoważna	2x58 W FD	Ochrona IP	IP66
Odporność na wstrząsy	IK08	Klasa Izolacji	I
Próba rozwarzonym drutem	850 °C	Maksymalna powierzchnia wystawiona na działanie wiatru	0.097 m ²
Urządzenie z ograniczoną temperaturą powierzchni	Zgodny z	Temperatura pracy	-25 +40 °C
Masa (kg)	3.2	Kolor	Szary RAL 7037
Napięcie zasilające	220/240 V - 50/60 Hz - Samodzielny	Źródło światła	LED
Moc	70 W	Rodzaj napędu	LED sterownika przetworczego
Optyka	Rozproszony 100°	Rodzaj źródła światła	Dioda LED - Niewymienna
Temperatura Barwowa	4000 K (CRI>80)	Prąd diody LED	0,5 A
Klasa sprawności wbudowanych diod LED	A ÷ A++	Moc z oprawy (lm)	8000
Okres eksploatacji diody LED (L80B10)	120000 h	Gwarancja	5 lat
Electrocod	2444	Odporność na przepięcia	Tryb wspólny: 3KV; Tryb różnicowy: 2KV

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66

IK
IK08



GWT
850 °C



0.097 m²



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



STANDARDS/APPROVALS

