


Seria TITANO




Reflektor szerokostrumieniowy wykonany z odlewanej ciśnieniowo aluminium z ocynkowanym uchwytem, malowanym w kolorze oprawy..

Zastosowanie	Zewnętrzny	Grupa	II
kategoria	3GD	Strefa	2 (G) - 22 (D)
Temperatura otoczenia	-20 °C <= Ta <= +25 °C	Rodzaj ochrony przeciwpyłowej	tc
Rodzaj ochrony przeciwgazowej	nR	Ochrona IP	IP66
Odporność na wstrząsy	IK10	Klasa Izolacji	I
Maksymalna powierzchnia wystawiona na działanie wiatru	0.15 m ²	Minimalna odległość od oświetlonego obiektu	1 m
Masa (kg)	12.2	Kolor	Szary grafitowy
Napięcie zasilające	230 V - 50 Hz	Moc	400 W
Oprawa roboczy	4.2 A	Trzonek lampy	E40
Źródła światła	MT	Lampa w zestawie	Tak
Optyka	Asymetryczna, z wiązką ograniczoną - ULOR: 0% 0%	Electrocod	231

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66

IK
IK10



0.15 m²

1 m



STANDARDS/APPROVALS

