



### Seria TRILIGHT




źródło oświetleniowa do przejść / ogrodów wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium, malowana proszkowo powłoką poliestrową po trzykrotnej pasywacji. Osłona z tworzywa sztucznego. Uszczelka silikonowa przeciwstarzeniowa. Dioda świecąca stanowiąca główne źródło światła zasilana ze zwykłego źródła energii elektrycznej, dioda dodatkowa wyposażona w soczewkę zapewniającą efekt oświetlenia punktowego.

Klasa Izolacji	I	Kolor	Aluminium
Ochrona IP	IP65	Źródło światła	LED
Odporność na wstrząsy	IK10	Napięcie zasilające	220/230 V - 50/60 Hz
Liczba lamp	6+3	Sygnalizacja świetlna lampa	Biały
główny lamp	Biała dioda Led - 6300 K	Masa (kg)	4
Zastosowanie	Zewnętrzny	Wysokość H (mm)	350
Moc	27 W	Gwarancja	Możliwość rozbudowy
Temperatura pracy	-25 +25 °C	Rodzaj napędu	LED sterownika prądu stałego
Klasa sprawności wbudowanych diod LED	A + A++	Rodzaj źródła światła	Dioda LED - Niewymienna
Electrocod	244C	Światło zanieczyszczenie	0 cd/Klm

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP  
IP65



IK  
IK10



PRZEDŁUŻONA  
GWARANCJA



CONSTANT  
CURRENT  
DRIVER



### STANDARDS/APPROVALS

