



Seria TRILIGHT




Źródło oświetleniowe do przejść / ogrodów wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium, malowana proszkowo powłoką poliestrową po trzykrotnej pasywacji. Osłona z tworzywa sztucznego. Uszczelka silikonowa przeciwstarzeniowa. Dioda świecąca stanowi całość źródła światła zasilana ze zwykłego źródła energii elektrycznej, dioda dodatkowa wyposażona w soczewkę zapewniającą efekt oświetlenia punktowego.

Klasa Izolacji	I	Kolor	Aluminium
Ochrona IP	IP65	Źródło światła	LED
Odporność na wstrząsy	IK10	Napięcie zasilające	220/230 V - 50/60 Hz
Liczba lamp	6+3	Sygnalizacja świetlna lamp	Biały
główny lamp	Białe Led - 5000 K	Masa (kg)	6.4
Zastosowanie	Zewnętrzny	Wysokość H (mm)	950
Moc	27 W	Gwarancja	Możliwość rozbudowy
Temperatura pracy	-25 +25 °C	Rodzaj napięcia	LED sterownika przystającego
Klasa sprawności wbudowanych diod LED	A ÷ A++	Rodzaj źródła światła	Dioda LED - Niewymienna
Electrocod	244C	Źródło zanieczyszczenie	0 cd/Klm

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP65



IK
IK10



PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



STANDARDS/APPROVALS

