Product Data Sheet
GW87607

Seria URBAN [03]

O?wietlenie miejskie dekoracyjne wykonane z odlewanego pod ci?nieniem aluminium EN AB 46100 malowanego proszkowo pow?ok? proszkow? po pokryciu powierzchni pow?ok? epoksydow? oraz procesie fosfochromianowania, wyposa?one w poprzeczny system wentylacji wykorzystuj?cy siatk? z technopolimeru.. System zamykania z uchwytem wpuszczanym i stalow? lin? utrzymuj?c?.. ?ruba zewn?trzna ze stali nierdzewnej typu AISI 316. Uszczelka silikonowa przeciwstarzeniowa. Podwójne ochronne z??cze no?owe na przewody o przekroju 2,5 mm². P?ytka podtrzymuj?ca elementy wykonana z poliw?glanu.. Okablowanie wewn?trzne przewodami UG4G4 o przekroju 1 mm2. Modu?owe ?ród?o ?wiat?a LED (2-4) z formowanym wtryskowo aluminiowym radiatorem wyposa?one w soczewki wykonane z PMMA.. Mocowanie boczne do wspornika o Ø60mm wykonane z odlewanego pod ci?nieniem aluminium, umo?liwiaj?ce regulacj? nachylenia o ±15°..

Seria	URBAN [O3]	Optyka	Uliczne - ULOR: 0% 0%
Ilo?? Ledów	3 (3x16 LED)	Temperatura Barwowa	4000 K (CRI>70)
Temperatura pracy	-25 +35 °C	Moc	81 W
Moc z oprawy (lm)	8590	Okres eksploatacji diody LED (L80B10)	100000 h
Okres eksploatacji diody LED (L90B20)	50000 h	wyj?ciowe	220-240 V - 50/60 Hz
Masa (kg)	10.3	Kolor	Szary grafitowy
Odporno?? na przepi?cia	Tryb wspólny: 4KV; Tryb ró?nicowy: 3KV	Mo?liwo?? wymiany ?ród?a ?wiat?a	Przez profesjonalist?
Mo?liwo?? wymiany aparatury steruj?cej	Przez profesjonalist?		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY

Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 25/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. - 1 of 1