



Opis WYŁĄCZNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY

Kod MT 60

Liczba biegunów 2P

Liczba Moduły 2

Prąd roboczy 16 A

Krzywa C

Prąd wyjściowe 230-400 V

Norma	IEC EN 60898-1	Prąd częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Zdolność wyłączenia 230 V (Icn) wg EN 60898	6000 A	Zdolność wyłączenia 400V (Icn) wg EN 60898	6000 A
Zdolność wyłączenia wg EN 60898 (Ics)	1 x Icn	Zdolność wyłączenia 230 V (Icu) wg EN 60947-2	20 kA
Zdolność wyłączenia 400V (Icu) wg EN 60947-2	10 kA	Zdolność wyłączenia wg EN 60947-2 (Ics)	75% Icu
Napięcia izolacji (Ui)	500 V	Znamionowe wytrzymałwane napięcie impulsowe (Uimp)	4 kV
Minimalne napięcie robocze	12V ac/dc	Maksymalne napięcie robocze	440V AC / 220V DC
Wytrzymałość elektryczna	10.000	Wytrzymałość mechaniczna	20.000
Przekrój kabla sztywnego	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	Przekrój kabla elastycznego	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>
Znamionowy moment dokręcania	2 Nm	Temperatura robocza	-25 +60 °C
Temperatura przechowywania	-40 +70 °C	Electrocod	1411

### DIMENSIONAL



### STANDARDS/APPROVALS

