




Opis	WYŁĄCZNIK RCCB Z ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM
Kod	MDC 45
Liczba biegunów	1P+N
Liczba Moduły	2
Prąd roboczy	16 A
Znamionowy roboczy prąd szczytkowy	300 mA
lampa	AC
Krzywa	C
Napięcie znamionowe (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1)	230/240 V
Klasa ograniczenia energii	3

Norma	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1	Prąd czułościowy (Hz)	50/60 Hz
Zdolność wyłączenia 230V wg EN 61009-1 (Icu)	4500 A	Zdolność wyłączenia wg EN 61009-1 (Ics)	1 x Icn
Zdolność wyłączenia 230 V (Icu) wg EN 60947-2	6 kA	Zdolność wyłączenia wg EN 60947-2 (Ics)	100% Icu
Napięcie izolacji (Ui)	500 V	Poziom odporność (8/20 μs)	250 A
Znamionowe wytrzymałe napięcie impulsowe (Uimp)	4 kV	Przepięcie kategoria	III
Wytrzymałość elektryczna	10.000	Wytrzymałość mechaniczna	20.000
Przekrój kabla sztywnego	≤1x35 - ≤2x16 - ≤1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	Przekrój kabla elastycznego	≤1x35 - ≤2x16 - ≤1x16+2x10 mm <sup>2</sup>
Złącze podwójne	TAK (tylko za)	Znamionowy moment dokręcania	2 Nm
Temperatura robocza -25 +60° C (obniżenie wartości znamionowych In przy T>30° C)		Temperatura przechowywania	-40 +70 °C
Wyposażenie pomocnicze Kompatybilność	Tak	ReStart Kompatybilność	Tak
Montaż po stronie	Wszelkie		

### DIMENSIONAL



### WIRING DIAGRAM



### STANDARDS/APPROVALS

