



Opis	WYŁĄCZNIK RÓWNICOWO-PRĄDOWY
Kod	IDP NA
Liczba biegunów	4P
Liczba Moduły	4
Prąd roboczy	63 A
Znamionowy roboczy prąd szczytkowy	300 mA
lampy	A
Napięcie znamionowe (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	400/415 V

Norma	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Prąd czystotliwości (Hz)	50Hz
Napięcie izolacji (Ui)	500 V	Znamionowe wytrzymałe napięcie impulsowe (Uimp)	4 kV
Przepięcie kategoria	III	Poziom odporności (8/20 μs)	250 A
Przekrój kabla sztywnego	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²	Przekrój kabla elastycznego	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
Znamionowy moment dokręcania	2 Nm	Złocze podwójne	Nie
Temperatura robocza	-5 +40 °C	Temperatura przechowywania	-40 +70 °C
Wytrzymałość elektryczna	5000	Wytrzymałość mechaniczna	10.000
Wyposażenie pomocnicze Kompatybilność	Nie	ReStart Kompatybilność	Nie
Montaż po stronie	Wszelkie		

## DIMENSIONAL

## WIRING DIAGRAM

## STANDARDS/APPROVALS

