



Tablourile principale de alimentare pentru șantiere de tip 68 QP ACS și 68 CDK ACSK: instalate imediat în aval de contor, pentru protecția liniei de la tabloul de livrare la tabloul de distribuție principal al șantierului. Acestea sunt disponibile în versiuni cu putere de la 17 kW (32 A) la 130 kW (250 A), toate prevăzute cu buton de oprire de urgență.

Tip	CDK ACS	tip placă	Cablat
Culoare	Gri RAL 7035	Dim. exterioare LxHxP (mm)	410x285x140
Greutate (Kg)	4	Conformitate cu standardele	EN 61439-4 (ASC)
Caracteristici	Rezistență UV (EN 62208)	Clasă de protecție IP	IP65
Cod IK	IK09	Glow test conductori	650 °C
Termo-presiune cu bilă	70 °C	Clasă izolație	II
Nr. poli	4	Putere prevăzută/alimentare	53
Înterupător general	MCB 100A 4P 16kA	MT MCB RCCB principal	MDC 100 A
Buton de oprire de urgență	Da	Electrocod	139



DIMENSIONAL


TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP65

IK
IK09

GWT
650 °C



II

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 28/02/2021

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice