Product Data Sheet

GW40608

Gama 40 CDI

Gama de incinte de montare la nivel protejate IP40 oferă dimensiuni de la 2 la 72 de module, disponibile cu o uşă transparentă fumurie (potrivită în special pentru sectorul comercial şi industrial) sau o uşă goală (ideală pentru aplicaţii domotice). Acestea pot fi echipate cu reglete de borne bipolare şi unipolare, 80 A şi 125 A, cu cabluri cu şurub; acestea permit crearea de cabluri simple şi îngrijite, reducând timpul de configurare a carcasei.

Clasa de izolaţie	II (conform standardelor IEC 61140)	Culoare	Alb RAL 9016
Dim. exterioară LxHxD (mm)	465x310x85	Grad IP	IP40
Instalare	Perete DIN cărămidă	Putere dispersabilă (W)	50
Rezistenţă mecanică	IK08	Tensiune nominală	400 V
Culoarea uşii	Uşă transparentă fumurie	Nr. de module EN 50022	18
Curent nominal	125 A	Test de încercare cu fir incandescent	650 °C
Temperatură de funcţionare	-15 ÷ +60°C	Tip material	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2
Electrocod	0311	Termo-presiune cu bilă	70 °C
Standard	EN 60670-1 (cei 23-48) IEC60670-24 cei 23-49	Tensiune de izolaţie	750 V
Blocuri terminale max. instalabile	1 x 18 module		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluited	Concentrated	Diluited	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Resistant	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL





TECHNICAL SYMBOLOGY

II (conform standardelor IEC 61140)

IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C

Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com

Last update 17/05/2025

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice