Ficha Técnica Producto

GW27057

27 COMBI



Un sistema completo y versátil de contenedores modulares, compatible con los mecanismos de la serie SYSTEM, capaz de satisfacer los requerimientos más exigentes de los sectores residencial, terciario e industrial. La gama 27 COMBI está disponible en versiones de protección IP40 y estancas IP55, IP65 e IP66 recomendadas para aplicaciones exteriores sujetas a condiciones climatológicas extremas.

Descripción	3 módulos	Color	Gris RAL 7035
Tipo puerta	Con membrana	Color puerta	Traslúcido
N orificios troquel. Ø20 mm	1	Tipo desfondable	Desmontable con útil
Grado de protección	IP55	Clase aislamiento	II
Resistencia a impactos	IK07	Tornillos tapa	Acero inoxidable
Par de apriete Tornillos de apriete	0.8 NM	Fijación	Brazo de poste
Para postes Ø	54-76 mm	N. orificios abiertos	1
Dim. exter. BxHxP (mm)	122x164x85	Prueba del hilo incandescente	650 °C
Termopresión con bola	70 °C	Norma de referencia	EN 60670-1
Temperatura de instalación	-25 +60 °C	Código Electrocod	0212

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	Resistencia limitada	Resistente	Resistente	Resistente	Resistencia limitada	No resistente	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistente

DIMENSIONAL

SIMBOLOGÍA TÉCNICA



Desmontable con útil

IP

IP55



II

IK

IK07

GWT

650 °C



70 °C

MARCAS/APROBACIONES

CE

Reach Declaration

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 04/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso