




Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55, IP65 e IP66 consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

|                              |                                    |                                  |              |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Descrizione                  | 8 posti                            | N. posti                         | 8            |
| Colore                       | Bianco RAL 9010                    | N. fori Ø 23 sfondabili          | Sul fondo 2  |
| Tipo sfondabili              | Asportabili con utensile           | Grado di protezione              | IP40         |
| Classe isolamento            | II                                 | Resistenza agli urti             | IK07         |
| Predisposizione scomparti    | 2                                  | Caratteristiche                  | Halogen free |
| Viti coperchio               | Acciaio resistente alla corrosione | Coppia serraggio viti            | 0.8 NM       |
| Dim. esterne BxHxP (mm)      | 132x132x54                         | Resistenza al filo incandescente | 650 °C       |
| Termopressione con biglia    | 70 °C                              | Norma di riferimento             | EN 50085-2-1 |
| Temperatura di installazione | -5 +60 °C                          | Codice Electrocod                | 0212         |

### COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi               |            | Basi        |            | Solventi            |                |                |                | Olio minerale       | Raggi UV   |
|------------------|---------------------|------------|-------------|------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------|
|                  | Concentrati         | Diluiti    | Concentrate | Diluite    | Esano               | Benzolo        | Acetone        | Alcool         |                     |            |
| Resistente       | Resistenza limitata | Resistente | Resistente  | Resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistente |

### DIMENSIONALE



### SIMBOLOGIA TECNICA



Asportabili con utensile



IP40

II

IK07


Halogen free

GWT

650 °C



70 °C



-5 +60 °C

### MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di  
Polifin S.p.A

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 25/06/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.  
Potranno essere modificati in ogni momento.