




Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55, IP65 e IP66 consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

Descrizione	8 posti	N. posti	8
Colore	Antracite RAL 7021	N. fori Ø 23 sfondabili	Sul fondo 2
Tipo sfondabili	Asportabili con utensile	Grado di protezione	IP40
Classe isolamento		II	Resistenza agli urti
Predisposizione scomparti		2	Caratteristiche
Viti coperchio	Acciaio resistente alla corrosione	Coppia serraggio viti	Halogen free
Dim. esterne BxHxP (mm)	132x132x54	Resistenza al filo incandescente	0.8 NM
Termopressione con biglia	70 °C	Norma di riferimento	650 °C
Temperatura di installazione	-5 +60 °C	Codice Electrocod	EN 50085-2-1
			0212

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistente

DIMENSIONALE



SIMBOLOGIA TECNICA



Asportabili con utensile

IP

IP40



II

IK

IK07



Halogen free


GWT

650 °C



70 °C

INSTALLAZIONE



-5 +60 °C

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 25/05/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.