




Serie 44 CE - Cajas de derivación de superficie en conformidad con EN 60670-1 (CEI 23-48) y IEC 60670-22 (CEI 23-94) y fabricadas en tecnopolímeros de alto rendimiento. La gama incluye versiones con grado de protección IP44, IP55 e IP56, paredes lisas o con conos de entrada rápida y diferentes tipos de tapas: ciega/transparente, alta/baja, a presión/con tornillo (en plástico, también de 1/4 de vuelta, o en acero inoxidable). Disponible en diferentes materiales autoextinguibles (hasta GWT 960 ° C). Adecuado para derivaciones ordinarias, usos especiales y para usos industriales.

|                             |                                     |                                                 |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Clase aislamiento           | II (Norma IEC 61140)                | Color                                           | Gris RAL 7035           |
| Grado de protección         | IP55                                | Material                                        | GWPLAST 75              |
| Resistencia a impactos      | IK08                                | Dim. internas BxHxP (mm)                        | 150x110x70              |
| Ø máx. orificios a realizar | 29 mm                               | Tornillos tapa (n. y tipo)                      | 4 aisl. A 1/4 de vuelta |
| Aplicación                  | Derivaciones comunes                | Prueba del hilo incandescente                   | 650 °C                  |
| Tapa                        | Baja por tornillo                   | Temperatura de empleo                           | -25 +60 °C              |
| Tipo de material            | Libre de halógenos según EN 60754-2 | Código Electrocod                               | 02211                   |
| Termopresión con bola       | 85 °C                               | Par de apriete Tornillos de apriete             | 1.2 NM                  |
| Paredes                     | Lisas                               | Accesorios para la restauración del aislamiento | GW44622                 |

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos               |            | Bases        |            | Disolventes          |               |               |                      | Aceite mineral       | Rayos UV             |
|-----------------|----------------------|------------|--------------|------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                 | Concentrados         | Diluidos   | Concentrados | Diluidos   | Hexano               | Benceno       | Acetona       | Alcohol etílico      |                      |                      |
| Resistente      | Resistencia limitada | Resistente | Resistente   | Resistente | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada |

### DIMENSIONAL



### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

|                      |      |      |        |                         |                                     |       |
|----------------------|------|------|--------|-------------------------|-------------------------------------|-------|
|                      |      |      |        |                         |                                     |       |
| II (Norma IEC 61140) | IP55 | IK08 | 650 °C | -25 °C min / +60 °C max | Libre de halógenos según EN 60754-2 | 85 °C |

### MARCAS/APROBACIONES

