Scheda Tecnica Prodotto

GW47653


BUSBAR



Descrizione Bandella flessibile
Corrente nominale 400 A

CARATTERISTICHE CONDUTTORE	-	CARATTERISTICHE ISOLANTE	-
Materiale	Rame elettrolitico stagnato (Cu-ETP)	Allungamento	500%
Numero strati (N)	5	Temperatura di esercizio	-50°C +115°C
Base	20 mm (A)	Spessore isolamento	1,8 mm
Altezza singolo strato	1 mm (B)	Potere autoestinguente (UL 94)	V0
Sezione (mm²)	100	Potere autoestinguente (IEC 60695-2-11)	960°C (GWT)
Coefficiente portata due bandelle in parallelo	1,72	Tensione nominale	1000 Vac - 1500 Vdc
Coefficiente portata tre bandelle in parallelo	2,25	Rigidità dielettrica	20 kV/mm
Portata	-	-	-
ΔT 20K	228 A	-	-
ΔT 30K	326 A	-	-
ΔT 40K	376 A	-	-
ΔT 50K	420 A	-	-
ΔT 60K	460 A	-	-
ΔT 70K	498 A		

DIMENSIONALE



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 08/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.

Scheda Tecnica Prodotto

GW47653

BUSBAR

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 08/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.