Fiche produit

GW47653


Série BUSBAR



Description Bandella flessibile
Courant nominal 400 A

CONDUCTOR CHARACTERISTICS	-	INSULATING CHARACTERISTICS	-
Matière	Rame elettrolitico stagnato (Cu-ETP)	Elongation	500%
Layers number (N)	5	Température de fonctionnement	-50°C +115°C
Base	20 mm (A)	Insulation thickness	1.8 mm
Single layer height	1 mm (B)	Self-extinguishing (UL 94)	V0
Section (mm²)	100	Self-extinguishing (IEC 60695-2-11)	960°C (GWT)
Current coefficient of two busbars in parallel	1.72	Tension nominale	1000 Vac - 1500 Vdc
Current coefficient of three busbars in parallel	2.25	Dielectric strenght	20 kV/mm
RANGE	-	-	-
ΔT 20K	228 A	-	-
ΔT 30K	326 A	-	-
ΔT 40K	376 A	-	-
ΔT 50K	420 A	-	-
ΔT 60K	460 A	-	-
ΔT 70K	498 A		

DIMENSIONS



GEWISS FRANCE SAS
ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy, France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80
Société soumise à la gestion et à la coordination de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 08/11/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis

Fiche produit

GW47653

Série BUSBAR

NORMES ET HOMOLOGATIONS

GEWISS FRANCE SAS
ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy, France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80
Société soumise à la gestion et à la coordination de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 08/11/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis