



IEC 309 HP: gama de bases y clavijas conformes con las normas internacionales IEC 60309-1 e IEC 60309-2, asimiladas a nivel europeo como EN 60309-1 y EN 60309-2. Esta gama amplía la gama GEWISS de clavijas, bases móviles y empotradas para corrientes de 16 a 125A con protección IP44 / IP54 y de hasta IP66 / IP67 / IP68 / IP69 para garantizar una protección total en todas las aplicaciones posibles. Los tecnopolímeros y el espesores utilizados garantizan un alto grado de resistencia mecánica y de agentes químicos. Los pines y bananas de conexión de la gama IEC 309 HP están tratados superficialmente con níquel para garantizar una protección total contra la corrosión, la oxidación y la abrasión. Los elementos metálicos externos de IEC 309 HP están hechos de acero inoxidable (los insertos metálicos roscados para el acoplamiento del cuerpo de las versiones 63-125A están hechos de latón).

|                                 |  |                                   |  |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Color                           | Rojo   | Corriente nominal (A)             | 32   |
| Grado de protección             | IP44/IP54  | Nº polos                          | 3P+T   |
| Resistencia a impactos          | IK09   | Referencia h                      | 6  |
| Tipología                       | Clavija recta                                    | Tensión nominal                   | 380 - 415 V  |
| Frecuencia                      | 50/60 Hz   | Capacidad de apriete del terminal | 2.5-6mm <sup>2</sup> cable flexible - 2.5-10mm <sup>2</sup> cable rígido |
| Capacidad de apriete del prensa | 9,2-19,9 mm                                      | Temperatura de uso                | -25 +55 °C   |
| Tipo de cableado                | De tornillo                                      | Tipo de material                  | Libre de halógenos según EN 60754-2                                      |
| Código Electrocod               | 2230   | Test del hilo incandescente       | 850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas)                        |
| Numero total de maniobras       | > 2000   | Sobrecarga admisible              | 42 A   |
| Poder de interrupción a 1,1 Un  | 40 A   | Resistencia de aislamiento        | > 10 MΩ  |
| Termopresión con bola           | 125 °C (partes activas) - 80 °C (partes pasivas) |                                   |  |

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos        |                      | Bases                |            | Disolventes |            |            |                 | Aceite mineral | Rayos UV   |
|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------------|------------|
|                 | Concentrados  | Diluidos             | Concentrados         | Diluidos   | Hexano      | Benceno    | Acetona    | Alcohol etílico |                |            |
| Resistente      | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistente | Resistente  | Resistente | Resistente | Resistente      | Resistente     | Resistente |

### DIMENSIONAL



### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

**IP**

IP44/IP54

**IK**

IK09

-25 +55 °C



De tornillo

**GWT**

850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas)

Libre de halógenos según EN 60754-2



125 °C (partes activas) - 80 °C (partes pasivas)

### MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de  
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Última actualización 17/05/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados  
solamente a título informativo,  
siendo posible su modificación sin previo aviso