




IEC 309 HP: gama de bases y clavijas conformes con las normas internacionales IEC 60309-1 e IEC 60309-2, asimiladas a nivel europeo como EN 60309-1 y EN 60309-2. Esta gama amplía la gama GEWISS de clavijas, bases móviles y empotradas para corrientes de 16 a 125A con protección IP44 / IP54 y de hasta IP66 / IP67 / IP68 / IP69 para garantizar una protección total en todas las aplicaciones posibles. Los tecnopolímeros y el espesores utilizados garantizan un alto grado de resistencia mecánica y de agentes químicos. Los pines y bananas de conexión de la gama IEC 309 HP están tratados superficialmente con níquel para garantizar una protección total contra la corrosión, la oxidación y la abrasión. Los elementos metálicos externos de IEC 309 HP están hechos de acero inoxidable (los insertos metálicos roscados para el acoplamiento del cuerpo de las versiones 63-125A están hechos de latón).

Color	Amarillo	Corriente nominal (A)	63
Grado de protección	IP44/IP54	Nº polos	2P+T
Resistencia a impactos	IK09	Referencia h	4
Tipología	Base móvil recta	Tensión nominal	100 - 130 V
Frecuencia	50/60 Hz	Capacidad de apriete del terminal	6-16mm ² cable flexible - 6-25mm ² cable rígido
Capacidad de apriete del prensa	16,1-37 mm	Temperatura de uso	-25 +55 °C
Tipo de cableado	Terminal protegido	Tipo de material	Libre de halógenos según EN 60754-2
Código Electrocod	2210	Test del hilo incandescente	850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas)
Numero total de maniobras	> 2000	Poder de interrupción a 1,1 Un	79 A
Resistencia de aislamiento	> 10 MΩ	Termopresión con bola	125 °C (partes activas) - 80 °C (partes pasivas)

DIMENSIONAL



SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP44/IP54

IK

IK09

-25 +55 °C



Terminal protegido



Libre de halógenos según EN 60754-2

GWT

850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas)



125 °C (partes activas) - 80 °C (partes pasivas)

MARCAS/APROBACIONES

