Ficha Técnica Producto

GW66340N

Serie IB




Toma de corriente fija de tipo industrial, según norma IEC 309, con interbloqueo mecánico por interruptor, que hace que sólo pueda insertarse la clavija cuando el interrupor tiene los contactos abiertos, y sólo se cierren los contactos si la clavija está insertada. Amplia gama de modelos con interruptor rotativo, con base portafusible, AUTOMATIKA con magnetotérmico curva C 6 kA integrado y versión con transformador de seguridad. Elevada versatilidad gracias a la posibilidad de montaje en caja para instalación en pared, y montaje empotrado para cuadros de las Series 68 Q-DIN y Q-MC.


Tipo fusible	Ø 10,3x38 mm	Tipología	Vertical
Poder de corte fusibles	> 50 kA	Termopresión con bola	125 °C
Tensión nominal de aislamiento (Ui)	500 V	Grado de protección	IP67
Nº polos	2P+T	Resistencia a impactos	IK08
Frecuencia	50/60 Hz	Temperatura de uso	-25 +40 °C
Protección	Base portafusible (CBF)	Con fondo	No
Código Electrocod	2222	Test del hilo incandescente	850 °C
Color	Rojo	Corriente nominal capacidad de corte (Icc)	10 kA
Peso	Máx. 0,9 Kg	Corriente nominal (In) Base IB	30 A
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	4 kV	Corriente nominal (A)	32
Referencia h	9	Tensión nominal	380 - 415 V


RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concrentados	Diluidos	Concrentados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistente

DIMENSIONAL







SIMBOLOGÍA TÉCNICA



125 °C

IP

IP67

IK

IK08



-25 +40 °C

GWT

850 °C

MARCAS/APROBACIONES

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 06/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso