# Scheda Tecnica Prodotto

## GW66491

IB



Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale EN 61439-3 ed EN61439-4. I quadri permettono l'alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A sono disponibili nelle versioni 5, 10, 14 o 20 moduli DIN, e dai moduli supplementari da 14 e 20M che consentono di espandere ulteriormente la capacità modulare all'interno dei quadri. Gli interruttori sono sempre ispezionabili per mezzo dell'ampia portella con maniglione ergonomico e grazie alle viti "incernierate" del frontale si semplifcano le operazioni di cablaggo e manutenzione. L'ampia accesoriabilità dei quadri li rende l'ideale per installazioni sia fisse a parete o palo che trasportabili per mezzo di maniglie e carrelli. Per garantire le migliori prestazioni possibili anche in contesti all'aperto, esposizioni prolungate a sole ed intemperie, i quadri sono infine stati certificati resistenti ai raggi UV secondo EN62208.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Colore | Grigio RAL 7035 | Grado di protezione | IP55 |
| N. mod. EN 50022 | 4 | Tipologia di installazione | Da parete |
| Potenza dissipabile (W) | 10 | Conformità normativa | EN 62208 |
| Resistenza al filo incandescente | 650 °C | Resistenza agli urti | IK08 |
| Temperatura di utilizzo | -25 +40 °C | Termopressione con biglia | 70 °C |
| Classe isolamento | II | Dotazioni | 70 °C |
| Versione | Vuoto | | |

### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool | | |
| Resistente | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata |

## DIMENSIONALE




## SIMBOLOGIA TECNICA

| IP | GWT | IK | INSTALLAZIONE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IP55 | 650 °C | IK08 | -25 +40 °C | 70 °C | II |

## MARCHI/APPROVAZIONI


GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com

aggiornamento del 24/11/2026


Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.