



Gama de productos compuesta por tomas de corriente industriales según norma IEC 309, con interbloqueo mecánico e interruptor rotativo, para aplicaciones unitarias o en batería montadas sobre bases modulares. Elevada versatilidad gracias a la posibilidad de montaje en caja para instalación en pared, y montaje empotrado para cuadros de las Series 68 Q-DIN y Q-MC.

Tipo fusible	Ø 10,3x38 mm	Tipología	Vertical
Termopresión con bola	80 °C	Resistencia a impactos a -20°C	20 J
Grado de protección	IP66	Nº polos	2P+T
Resistencia a impactos	> IK10	Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de uso	-25 +40 °C	Protección	Base portafusible (CBF)
Con fondo	Si	Código Electrocod	2222
Test del hilo incandescente	850 °C	Color	Azul
Corriente nominal (A)	32	Referencia h	6
Tensión nominal	200 - 250 V	Tipo de uso	Usos severos

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	No resistente	Resistencia limitada	No resistente	Resistencia limitada	Resistente	Resistente	Resistencia limitada	Resistente	Resistente	Resistente

### DIMENSIONAL



### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



**IP**  
IP66



**GWT**  
850 °C

> IK10

### MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de  
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Última actualización 09/06/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados  
solamente a título informativo,  
siendo posible su modificación sin previo aviso