



70 RT HP is a complete offer of rotary isolator switches from 16 A to 160 A, available in boxes both in insulating material and aluminium, in control or emergency versions, compatible with the main applications for residential, tertiary and industrial contexts.  
 DC versions for photovoltaic applications are also available from 16 A to 40 A in insulating box.  
 The series is completed with versions for board from 16 A to 1000 A and for DIN rail fixing from 16 A to 63 A, which can be equipped with auxiliary contacts.  
 The devices have been designed to reduce wiring time, facilitate installation and guarantee the maximum safety and robustness even in the most demanding conditions.


#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Interruptor	Interruptor rotativo	Versión	Caja
Corriente nominal (A)	25	Material	Aislante
Nº polos	2P	Tipología	Para emergencia
Tensión nominal de aislamiento Ui (Vac)	690	Color maneta	Rojo
Corriente en AC21A (415V)	25	Bloqueable	SI (máx. 3 candados en OFF)
Corriente en AC22A (415V) (A)	25	Grado de protección	IP66/IP67/IP69
Corriente en AC23A (415V) (A)	25	Resistencia a impactos	IK08
Corriente nominal de cortocircuito condicionada Icc (415 V) (kA)	10	Protección contra contactos indirectos	Doble aislamiento
Sección cables	1-10 mm <sup>2</sup>	Temperatura de trabajo	-25 +60 °C
<b>ACCESORIOS</b>		Entradas de cable por el lado superior	2 x rompibles M20/M25
Tipo accesorios	Máx. 2 contactos auxiliares (1 por lado)	Entradas de cable por el lado inferior	2 x rompibles M20/M25

#### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	Resistencia limitada	Resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistente	Resistente

#### DIMENSIONAL



#### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IK

IP66/IP67/IP69

IK08

#### MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
 24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
 tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
 Empresa sujeta a la dirección y coordinación de  
 Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
 sat@gewiss.com  
 Última actualización 12/06/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados  
 solamente a título informativo,  
 siendo posible su modificación sin previo aviso