



#### Beschreibung Automatische Wiedereinschaltvorrichtung

Artikelnr. ReStart Rm PRO 4P

Geeignet für MDC - RCBO's - 1P+N/2P/4P - 100 und 300 mA

Bemessungs- spannung AC 230 V

Bemessungs- strom 6 - 10 - 16 - 20 -25 - 32 A


Anz. TE EN 50022 3

Norm IEC EN 63024

Bemessungs- frequenz (Hz) 50 Hz

Netzform	TT - TN-S	Widerstand gegen Erde für Sperren der Wiedereinschaltung (R <sub>do</sub> )	2,5 kΩ
Isolationsspannung (U <sub>i</sub> )	500 V	Widerstand gegen Erde für Freigabe der Wiedereinschaltung (R <sub>d</sub> )	5 kΩ
Bemessungsstoß spannungsfestigkeit (U <sub>imp</sub> )	4 kV	Max. Betriebsfrequenz	30 Schalt./h
Überspannungs- kategorie	III	Mechanische Lebensdauer	4000
Prüfspannung zwischen den Polen und Erde	2500 Vac für 1 Minute	Typ Fehlerstromschutz	AC - A - A[S]
Bemessungsfehlerstrom	300 mA	Betriebstemperatur	-25 +60 °C
Lagertemperatur	-40 +70 °C	Typ Kontakt	Photomos (potenzialfrei)
Betriebs- spannung	5-230 V ac/dc	Betriebs- strom	0.6mA (min.)-100mA cosφ=1 (max.)
Betriebsfrequenz	50 Hz	Kategorie	AC12
Betriebsmodi	S/Ö/S mit Schaltstellungsanzeige	Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Anschlussquerschnitt	≤ 2,5 mm <sup>2</sup>	Automatische Wiedereinschaltung bei Fehlauflösung	Ja
Isolationsprüfung	Ja	Ständige Anlagenkontrolle im Fehlerfall (Bereitschaftsmodus)	Ja
Ausgestattet mit	Ein weiteres Gerät: Wi-Fi-Modul GW90945 - Hilfskontakt GWD0951 - RS485-BUS-Modul GW90992	Electrocod	1413

### Abmessungen



### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
 Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg  
 Tel: +49 6471 501 0  
 Fax: +49 6471 501 636  
 Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
 Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com  
 sat@gewiss.com  
 Letzte Überarbeitung 12/05/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
 nur als informativ anzusehen und können  
 jederzeit ohne Ankündigung geändert werden