



Descrizione INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AFDD

Sigla AFDD

N. poli 1P+N

N. moduli 2


Corrente nominale 10 A

Curva C

Tensione nominale 230 V

Norma di riferimento	IEC EN 62606; IEC EN 60898-1	Frequenza nominale (f)	50/60 Hz
Potere interruzione EN 60898 230V (Icn)	6000 A	Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 (Ics)	6 kA
Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 230/240V (Icu)	7,5 kA	Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	4 kV
Tensione di isolamento (Ui)	500 V	Soglia di protezione da sovratensioni:	275 V ac
Tensione minima funzionamento	170 V ac	Accessoriabile	No
Numero di manovre elettriche	10.000	Numero di manovre meccaniche	20.000
Sezione cavo rigido	25 mm ²	Sezione cavo flessibile	25 mm ²
Coppia nominale di serraggio	2,8 Nm	Temperatura di impiego	-25 ÷ 55°C (Con temperature superiori a 30°C, è previsto un declassamento della corrente nominale In)
Temperatura di stoccaggio	-40°C ÷ +70°C		

DIMENSIONALE



MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 07/09/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero
titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.