



Beschreibung LEITUNGSSCHUTZSCHALTER

Artikelnr. MT 60

Anz. Pole 1P

Anz. TE EN 50022 1

Bemessungs- strom 20 A

Charakteristik C

Bemessungs- spannung 230-400 V

Norm	EN 60898, EN 60947-2	Bemessungs- frequenz (Hz)	50/60 Hz	
Schaltvermögen EN 60898 230V (Icn)	6000 A	Schaltvermögen nach EN 60898 (Ics)	1 x Icn	
Schaltvermögen EN 60947-2 230V (Icu)	10 kA	Schaltvermögen EN 60947-2 (Ics)	75% Icu	
Isolationsspannung (Ui)	500 V	Bemessungsstoß- spannungsfestigkeit (Uimp)	4 kV	
Min. Betriebsspannung	12V ac/dc	Max. Betriebsspannung	440V AC / 220V DC	
Elektrische Lebensdauer	10.000	Mechanische Lebensdauer	20.000	
Anschlussquerschnitt starre Leiter	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²		Anschlussquerschnitt flexible Leiter	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
Anzugsdrehmoment	2 Nm	Betriebstemperatur	-25 +60 °C	
Lagertemperatur	-40 +70 °C	Electrocod	1411	

Abmessungen



Normen / Richtlinien

