# Ficha Técnica Producto

# GW92208

## Serie 90 MCB



Descripción INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO
Código MT 60
Nº polos 1P
N. módulos 1
Corriente nominal 20 A
Curva B
Tensión nominal 230-400 V

| | | | |
|---|---|---|---|
| Norma de referencia | IEC EN 60898-1 | Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 Hz |
| Poder de corte EN 60898 230V (Icn) | 6000 A | Poder de corte EN 60898 (Ics) | 1 x Icn |
| Poder de corte EN 60947-2 230V (Icu) | 10 kA | Poder de interrupción EN 60947-2 (Ics) | 75% Icu |
| Tensión de aislamiento (Ui) | 500 V | Tensión nominal de tensión soportada (Uimp) | 4 kV |
| Tensión mínima de funcionamiento | 12V ac/dc | Tensión máxima de funcionamiento | 440 Vca / 220 Vcc |
| Número de maniobras eléctricas | 10.000 | Número de maniobras mecánicas | 20.000 |
| Sección cable rígido | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² | Sección cable flexible | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² |
| Par nominal de apriete | 2 Nm | Temperatura de empleo | -25 +70 °C |
| Temperatura de almacenaje | -40 +70 °C | Código Electrocod | 1411 |

## DIMENSIONAL




## MARCAS/APROBACIONES

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 29/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso