



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/001661

AENOR certifica que | AENOR certifies that

GEWISS, S.P.A.

Domicilio social / Registered office

VIA DOMENICO BOSATELLI, 1
24069 CENATE SOTTO (Bergamo - Italia)

Suministra el producto
Supplies the product

**Interruptor automático diferencial con protección contra
sobreintensidades para uso doméstico y análogo (AD)
Residual current operated circuit-breakers with integral
overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's)**

Conforme con / In compliance with

UNE-EN 61009-1:2013 (EN 61009-1:2012)
UNE-EN 61009-1:2013/A1:2015 (EN 61009-1:2012/A1:2014)
UNE-EN 61009-1:2013/A2:2015 (EN 61009-1:2012/A2:2014)
UNE-EN 61009-1:2013/A11:2016 (EN 61009-1:2012/A11:2015)
UNE-EN 61009-1:2013/A12:2016 (EN 61009-1:2012/A12:2016)
UNE-EN 61009-1:2013/A13:2022 (EN 61009-1:2012/A13:2021)
UNE-EN 61009-2-1:1996 (EN 61009-2-1:1994)
UNE-EN 61009-2-1/A11:1999 (EN 61009-2-1/A11:1998)

Referencias
References

Detalladas en el Anexo al Certificado
Specified in Annex to the Certificate

Centro de producción / Production site

ZONA INDUSTRIAL 2ª FASE - BUSTELO
P 4560-709 PENAFIEL (Portugal)

Esquema de evaluación
Assessment scheme

Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15.
This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific
Rules RP 030.15.

Este certificado anula al 030/001661, de fecha 2024-02-16
This certificate supersedes 030/001661, dated 2024-02-16

Primera emisión / First issued
Modificación / Modified
Expiración / Validity

2002-05-16
2025-12-10
2027-05-16

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/001661

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial / Trade mark: GEWISS

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Corriente asignada (In) / Rated current	Tensión asignada (Un) / Rated voltage	Corriente diferencial (Idn) / Rated residual operating current	Poder de corte asignado (Icn) / Rated short- circuit capacity	Poder de cierre y corte diferencial (Idm) / Rated residual making and breaking capacity	Curva / Tripping current	Tipo / Type	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Información adicional / Additional information
GW95025	2P	6 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	C	AC	3	(1)
GW95026	2P	10 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	C	AC	3	(1)
GW95027	2P	16 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	C	AC	3	(1)
GW95028	2P	20 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	C	AC	3	(1)
GW95029	2P	25 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	C	AC	3	(1)
GW95030	2P	32 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	C	AC	3	(1)
GW95031	2P	13 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	C	AC	3	(1)
GW95035	2P	6 A	230 V~	300 mA	10000 A	10000 A	C	AC	3	(1)
GW95036	2P	10 A	230 V~	300 mA	10000 A	10000 A	C	AC	3	(1)
GW95037	2P	16 A	230 V~	300 mA	10000 A	10000 A	C	AC	3	(1)
GW95038	2P	20 A	230 V~	300 mA	10000 A	10000 A	C	AC	3	(1)
GW95039	2P	25 A	230 V~	300 mA	10000 A	10000 A	C	AC	3	(1)
GW95040	2P	32 A	230 V~	300 mA	10000 A	10000 A	C	AC	3	(1)
GW95225	2P	6 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	C	A	3	(1)
GW95226	2P	10 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	C	A	3	(1)
GW95227	2P	16 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	C	A	3	(1)
GW95228	2P	20 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	C	A	3	(1)
GW95229	2P	25 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	C	A	3	(1)
GW95230	2P	32 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	C	A	3	(1)
GW95231	2P	13 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	C	A	3	(1)
GW95235	2P	6 A	230 V~	300 mA	10000 A	10000 A	C	A	3	(1)
GW95236	2P	10 A	230 V~	300 mA	10000 A	10000 A	C	A	3	(1)
GW95237	2P	16 A	230 V~	300 mA	10000 A	10000 A	C	A	3	(1)

Primera emisión / First issued 2002-05-16
Modificación / Modified 2025-12-10
Expiración / Validity 2027-05-16



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/001661

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Corriente asignada (In) / Rated current	Tensión asignada (Un) / Rated voltage	Corriente diferencial (Idn) / Rated residual operating current	Poder de corte asignado (Icn) / Rated short-circuit capacity	Poder de cierre y corte diferencial (Idm) / Rated residual making and breaking capacity	Curva / Tripping current	Tipo / Type	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Información adicional / Additional information
GW95238	2P	20 A	230 V~	300 mA	10000 A	10000 A	C	A	3	(1)
GW95239	2P	25 A	230 V~	300 mA	10000 A	10000 A	C	A	3	(1)
GW95240	2P	32 A	230 V~	300 mA	10000 A	10000 A	C	A	3	(1)
GW95325	2P	6 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	B	A	3	(1)
GW95326	2P	10 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	B	A	3	(1)
GW95327	2P	16 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	B	A	3	(1)
GW95328	2P	20 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	B	A	3	(1)
GW95329	2P	25 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	B	A	3	(1)
GW95330	2P	32 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	B	A	3	(1)
GW95331	2P	13 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	B	A	3	(1)
GW95335	2P	6 A	230 V~	300 mA	10000 A	10000 A	B	A	3	(1)
GW95336	2P	10 A	230 V~	300 mA	10000 A	10000 A	B	A	3	(1)
GW95337	2P	16 A	230 V~	300 mA	10000 A	10000 A	B	A	3	(1)
GW95338	2P	20 A	230 V~	300 mA	10000 A	10000 A	B	A	3	(1)
GW95339	2P	25 A	230 V~	300 mA	10000 A	10000 A	B	A	3	(1)
GW95340	2P	32 A	230 V~	300 mA	10000 A	10000 A	B	A	3	(1)
GW95785	2P	6 A	230 V~	100 mA	10000 A	10000 A	C	A	3	(1)
GW95786	2P	10 A	230 V~	100 mA	10000 A	10000 A	C	A	3	(1)
GW95787	2P	16 A	230 V~	100 mA	10000 A	10000 A	C	A	3	(1)
GW95788	2P	20 A	230 V~	100 mA	10000 A	10000 A	C	A	3	(1)
GW95789	2P	25 A	230 V~	100 mA	10000 A	10000 A	C	A	3	(1)
GW95790	2P	32 A	230 V~	100 mA	10000 A	10000 A	C	A	3	(1)
GW95791	2P	13 A	230 V~	100 mA	10000 A	10000 A	C	A	3	(1)

Primera emisión / First issued 2002-05-16
Modificación / Modified 2025-12-10
Expiración / Validity 2027-05-16



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/001661

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Corriente asignada (In) / Rated current	Tensión asignada (Un) / Rated voltage	Corriente diferencial (Idn) / Rated residual operating current	Poder de corte asignado (Icn) / Rated short-circuit capacity	Poder de cierre y corte diferencial (Idm) / Rated residual making and breaking capacity	Curva / Tripping current	Tipo / Type	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Información adicional / Additional information
GW95795	2P	6 A	230 V~	100 mA	10000 A	10000 A	B	A	3	(1)
GW95796	2P	10 A	230 V~	100 mA	10000 A	10000 A	B	A	3	(1)
GW95797	2P	16 A	230 V~	100 mA	10000 A	10000 A	B	A	3	(1)
GW95798	2P	20 A	230 V~	100 mA	10000 A	10000 A	B	A	3	(1)
GW95799	2P	25 A	230 V~	100 mA	10000 A	10000 A	B	A	3	(1)
GW95800	2P	32 A	230 V~	100 mA	10000 A	10000 A	B	A	3	(1)
GW95801	2P	13 A	230 V~	100 mA	10000 A	10000 A	B	A	3	(1)
GW95825	2P	6 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	C	A[IR]	3	(1)
GW95826	2P	10 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	C	A[IR]	3	(1)
GW95827	2P	16 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	C	A[IR]	3	(1)
GW95828	2P	20 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	C	A[IR]	3	(1)
GW95829	2P	25 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	C	A[IR]	3	(1)
GW95830	2P	32 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	C	A[IR]	3	(1)
GW95831	2P	13 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	C	A[IR]	3	(1)
GW95835	2P	6 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	B	A[IR]	3	(1)
GW95836	2P	10 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	B	A[IR]	3	(1)
GW95837	2P	16 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	B	A[IR]	3	(1)
GW95838	2P	20 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	B	A[IR]	3	(1)
GW95839	2P	25 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	B	A[IR]	3	(1)
GW95840	2P	32 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	B	A[IR]	3	(1)
GW95841	2P	13 A	230 V~	30 mA	10000 A	10000 A	B	A[IR]	3	(1)

(1) Estos interruptores son para uso en temperatura -25°C y 40°C. Deben protegerse aguas arriba con fusible gG de 63 A.
These circuit-breakers are for use at ambient air temperature from -25°C to 40°C. Should be back up protected by 63 A fuse.

Primera emisión / First issued 2002-05-16
Modificación / Modified 2025-12-10
Expiración / Validity 2027-05-16



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com