



Descrizione Interruttore di manovra sezionatore rotativo

Sigla MSS 630

N. poli 3P

Corrente nominale 400 A


CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Norma di riferimento	EN 60947-3	Durata meccanica	5.000 cicli
Tensione nominale di impiego in AC (Ue)	400 V	N° massimo di contatti ausiliari installabili	1
Tensione nominale di impiego in DC (UE)	220 V	Sezione minima cavo	185 mm²
Tensione massima di funzionamento in AC (Ue max)	690 V	Sezione massima cavo (rigido/flessibile)	240 mm²
Tensione massima di funzionamento in DC (Ue max)	500 V	Larghezza massima sbarra di collegamento	40 mm
Tensione nominale di isolamento (Ui)	1000 V	Coppia nominale di serraggio	20 Nm
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	12 kV	Predisposizione per lucchetto in posizione OFF	Sì (ø8 mm max)
Corrente nominale ammissibile di breve durata per 1s (Icw)	13 kA	Altezza	170 mm
Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm)	45 kA	Larghezza (mm)	230
Corrente di cortocircuito condizionata con fusibile (Icc)	100 kA (gG 400A)	Profondità	110 mm
Potenza dissipata per polo	10,8 W	Peso (kg)	3,6

CORRENTE NOMINALE DI IMPIEGO IN AC le

AC-20A / AC-20B (690V AC)	400 A / 400 A	DC-20A / DC-20B (220V DC)	400 A / 400 A
AC-21A / AC-21B (400V AC)	400 A / 400 A	DC-20A / DC-20B (400V DC)	400 A / 400 A
AC-21A / AC-21B (500V AC)	400 A / 400 A	DC-20A / DC-20B (440V DC)	
AC-21A / AC-21B (690V AC)	400 A / 400 A	DC-20A / DC-20B (500V DC)	400 A / 400 A
AC-22A / AC-22B (400V AC)	400 A / 400 A	DC-21A / DC-21B (220V DC)	400 A / 400 A
AC-22A / AC-22B (500V AC)	400 A / 400 A	DC-21A / DC-21B (400V DC)	400 A / 400 A (2 poli in serie per "+" e 1 polo per "-")
AC-22A / AC-22B (690V AC)	250 A / 315 A	DC-21A / DC-21B (440V DC)	-
AC-23A / AC-23B (400V AC)	400 A / 400 A	DC-21A / DC-21B (500V DC)	400 A / 400 A (2 poli in serie per "+" e 1 polo per "-")
AC-23A / AC-23B (500V AC)	315 A / 315 A	DC-22A / DC-22B (220V DC)	400 A / 400 A
AC-23A / AC-23B (690V AC)	160 A / 200 A	DC-22A / DC-22B (400V DC)	400 A / 400 A (2 poli in serie per "+" e 1 polo per "-")
-	-	DC-22A / DC-22B (440V DC)	-
-	-	DC-22A / DC-22B (500V DC)	-
-	-	DC-23A / DC-23B (220V DC)	400 A / 400 A
-	-	DC-23A / DC-23B (400V DC)	-
-	-	DC-23A / DC-23B (440V DC)	-
-	-	DC-23A / DC-23B (500V DC)	-

DIMENSIONALE



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 26/09/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.

MARCHI/APPROVAZIONI

