Scheda Tecnica Prodotto

GWA1511A


SMART HOME



Dispositivo connesso wireless con protocollo Zigbee del sistema ChoruSmart. Utilizzabile con Home Gateway per soluzioni di “SMART HOME CONNESSA” e con Smart Gateway per soluzioni di “HOME AND BUILDING PRO”. Ideale per il residenziale ed il piccolo terziario, per nuove costruzioni e per ristrutturazioni. La tecnologia Zigbee è una tecnologia sicura ed affidabile in cui i dati sono criptati ed ogni nodo della rete garantisce sempre la raggiungibilità tra tutti i dispositivi (rete mesh). Questo dispositivo può essere utilizzato anche senza Home Gateway e Smart Gateway (configurazione manuale con dip-switch o mediante IoT Configurator), in tal caso non è possibile la supervisione via APP.

Categoria	Sensore di movimento	Colore	Bianco
Protocollo di comunicazione	Zigbee (IEEE 802.15.4)	Tensione di alimentazione	A batteria
Batterie alimentazione	AA (x2)	Potenza in uscita	3 dBm
Sensore luminosità	3…70.000 lux	Portata max.	9 m
Copertura orizzontale	± 45°	Copertura verticale	± 45°
Sensore temperatura	0…50 °C	Norma di riferimento	RED 2014/53/EU - ROhS 2015/863/EU + 2011/65/EU - REACH 1907/2006/EU + 2016/1688
Grado di protezione	IP30	Temperatura di funzionamento	0 ÷ +50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ÷ +80 °C	Umidità relativa (non condensante)	5 ÷ 85%
Dimensioni BxHxP (mm)	71x71x21	Codice Electrocod	051A

DIMENSIONALE



SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP30

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 18/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.