



Gamma completa di apparecchi di comando e protezione, prese per il prelievo di energia e di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort e per la segnalazione acustica e luminosa. I comandi, disponibili con due estetiche del tasto, sono illuminati con luce LED e presentano eleganti icone di segnalazione. System Pura è disponibile in due colorazioni e due finiture, ovvero: bianco lucido, nero satinato e bianco satinato. La serie propone soluzioni intuitive e moderne pensate per valorizzare ogni spazio. Questi aspetti la rendono ideale sia per applicazioni residenziali che per installazioni speciali, dove affidabilità ed estetica devono convivere in modo armonioso.

| Categoria  | Pulsante                    | Tasto  | Con gemma                               |
|--|-----------------------------|--|---|
| Simbolo  | -                           | Descrizione  | 1P NA - 10 A illuminabile               |
| Colore   | Bianco lucido               | Tensione   | 250 V ac                                |
| Unità di segnalazione                                      | -                           | Norma di riferimento   | EN 60669-1                              |
| Tenuta alla tensione di prova                              | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto | Resistenza di isolamento                                       | > 5 MOhm                                |
| Morsetti di cablaggio                                      | A vite                      | Funzionam. prolungato interrutt. (N. camb. posiz.)             | 40.000 a In 250 V ac cosφ=0,6           |
| Termopressione con biglia                                  | 125 °C                      | Resistenza al filo incandescente                               | 850 °C                                  |
| Tenuta morsetti a trazione dei cavi                        | > 50 N                      | Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm <sup>2</sup> ) | min. 0,75 - max. 2x4                    |
| Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm <sup>2</sup> ) | min. 0,5 - max. 2x2,5       | N. moduli  | 1                                       |
| Materiale  | Tecnopolimero               | Halogen Free   | Halogen free secondo norma EN IEC 63355 |
| Codice Electrocod  | 0130                        |  |   |

## DIMENSIONALE



## SIMBOLOGIA TECNICA



## MARCHI/APPROVAZIONI

