



Descrizione Interruttore automatico scatolato

Código MSXE 1600

Nº polos 4P

Corriente nominal 1600 A

Disparador Electrónico

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Norma de referencia	IEC/EN 60947-2
Categoría de uso	B
Frecuencia nominal (Hz)	50 / 60
Tensión nominal de funcionamiento (Ue)	690 Vac
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	8 kV
Categoría de sobretensiones	IV
Tensión de aislamiento (Ui)	800 V
Regulación térmica	0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In
Regulación magnética	Electronic LSI
Protección del neutro	50% - 100% x Ir
Potencia total disipada	225.28 W
Capacidad nominal de cierre en cortocircuito (Icm)	-
Corriente admisible de corta duración para 0,3s (Icw)	20 kA
Ajuste de IDN	-
Ajuste DT	-

CAPACIDAD DE CORTE EXTREMA UCI

220/240Vac	85 kA
400/415Vac	50 kA
440Vac	45 kA
525Vac	30 kA
690Vac	20 kA
250Vdc	-


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Ejecución	Fijo
Montaje en carril DIN	No
Se puede equipar con mando motor	Sí
Enclavamiento compatible	Cable (mecanismo en dotación)
Terminales suministrados	RC trasera
Posición de montaje	Cualquier
Alimentación aguas arriba/aguas abajo	Sí
Durabilidad eléctrica (415Vac)	2.000 ciclos
Durabilidad mecánica	5.000 ciclos
Temperatura de empleo	-5°C +65°C
Temperatura de almacenaje	-20° +65°
Peso (kg)	35
Ancho	280 mm
Altura	370 mm
Profundidad	140 mm

CAPACIDAD DE CORTE DE SERVICIO (ICS)

220/240Vac	65 kA
400/415Vac	38 kA
440Vac	34 kA
525Vac	23 kA
690Vac	15 kA
250Vdc	-

DIMENSIONAL





Ficha Técnica Producto

GWD9426B

MSX

MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 26/07/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados
solamente a título informativo,
siendo posible su modificación sin previo aviso