Scheda Tecnica Prodotto

GWD9428

MSX




Descrizione Interruttore automatico scatolato
Sigla MSXE 1600
N. poli 4P
Corrente nominale 1600 A
Sganciatore Elettronico

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	-
Norma di riferimento	IEC/EN 60947-2
Categoria di utilizzo	B
Frequenza nominale (Hz)	50 / 60
Tensione nominale di impiego (Ue)	690 Vac
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	8 kV
Categoria di sovratensione	IV
Tensione di isolamento (Ui)	800 V
Regolazione termica	0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In
Regolazione magnetica	Elettronico LSIG
Protezione del neutro	50% - 100% x Ir
Potenza dissipata totale	225.28 W
Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm)	-
Corrente ammissibile di breve durata per 0,3s (Icw)	20 kA
Regolazione Idn	-
Regolazione dt	-
POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO ICU	-
220/240Vac	85 kA
400/415Vac	50 kA
440Vac	45 kA
525Vac	30 kA
690Vac	20 kA
250Vdc	-

CARATTERISTICHE MECCANICHE	-
Esecuzione	Fisso
Montaggio su guida DIN	No
Accessoriabile con comando motore	Sì
Interblocco compatibile	-
Terminali in dotazione	Posteriori RC
Posizione montaggio	Qualsiasi
Alimentazione monte/valle	Sì
Durata elettrica (415Vac)	2.000 cicli
Durata meccanica	5.000 cicli
Temperatura di impiego	-5°C +65°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C +65°C
Peso (kg)	35
Larghezza	280 mm
Altezza	370 mm
Profondità	140 mm
POTERE DI INTERRUZIONE DI SERVIZIO (ICS)	-
220/240Vac	65 kA
400/415Vac	38 kA
440Vac	34 kA
525Vac	23 kA
690Vac	15 kA
250Vdc	-

DIMENSIONALE



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 17/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.

Scheda Tecnica Prodotto

GWD9428

MSX

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 17/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.