Ficha Técnica Producto

GWD9428B


MSX



Descripción Interruttore automatico scatolato
Código MSXE 1600
Nº polos 4P
Corriente nominal 1600 A
Disparador Electrónico

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	-	CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	-
Norma de referencia	IEC/EN 60947-2	Ejecución	Fijo
Categoría de uso	B	Montaje en carril DIN	No
Frecuencia nominal (Hz)	50 / 60	Se puede equipar con mando motor	Sí
Tensión nominal de funcionamiento (Ue)	690 Vac	Enclavamiento compatible	Cable (mecanismo en dotación)
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	8 kV	Terminales suministrados	RC trasera
Categoría de sobretensiones	IV	Posición de montaje	Cualquier
Tensión de aislamiento (Ui)	800 V	Alimentación aguas arriba/aguas abajo	Sí
Regulación térmica	0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In	Durabilidad eléctrica (415Vac)	2.000 ciclos
Regulación magnética	Electrónico LSIG	Durabilidad mecánica	5.000 ciclos
Protección del neutro	50% - 100% x Ir	Temperatura de empleo	-5°C +65°C
Potencia total disipada	225.28 W	Temperatura de almacenaje	-20° +65°
Capacidad nominal de cierre en cortocircuito (Icm)	-	Peso (kg)	35
Corriente admisible de corta duración para 0,3s (Icw)	20 kA	Ancho	280 mm
Ajuste de IDN	-	Altura	370 mm
Ajuste DT	-	Profundidad	140 mm
CAPACIDAD DE CORTE EXTREMA UCI	-	**CAPACIDAD DE CORTE DE SERVICIO (ICS)**	-
220/240Vac	85 kA	220/240Vac	65 kA
400/415Vac	50 kA	400/415Vac	38 kA
440Vac	45 kA	440Vac	34 kA
525Vac	30 kA	525Vac	23 kA
690Vac	20 kA	690Vac	15 kA
250Vdc	-	250Vdc	-

DIMENSIONAL



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 04/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo,
siendo posible su modificación sin previo aviso

Ficha Técnica Producto

GWD9428B

MSX

MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 04/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo,
siendo posible su modificación sin previo aviso