



Description Interruttore non automatico scatolato

Code MSXM 1000

Nombre de pôles 4P

Courant nominal 1000 A

Déclencheur -

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Norme	IEC/EN 60947-2	Exécution	Fixe
Catégorie d'utilisation	AC-23A, DC-22A	Montage sur rail DIN	Non
Fréquence nominale (Hz)	50 / 60	Accessorisable avec manœuvre motorisée	Yes
Rated operating voltage (Ue)	690 V ac - 250 V dc	Compatible inter-verrouillage	Levier - Câble
Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	8 kV	Equipé de cosses	FB avant étendu
Catégorie de surtension	IV	Position de montage	Tout
Tension d'isolement (Ui)	800 V	Upline/downline power supply	Yes
Réglage thermique	-	Electrical life (415Vac)	4000 cycles
Réglage magnétique	-	Durée de vie mécanique	10000 cycles
Protection du neutre	-	Température d'utilisation	-5°C +65°C
Puissance dissipée totale	248 W	Température de stockage	-20° +65°
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	17	Poids (kg)	14
Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw)	10 kA	Largeur	280 mm
I _{dn} regulation	-	Hauteur	273 mm
DT regulation	-	Profondeur	103 mm


MECHANICAL CHARACTERISTICS

SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)

220/240Vac	- 220/240Vac	-
400/415Vac	- 400/415Vac	-
440Vac	- 440Vac	-
525Vac	- 525Vac	-
690Vac	- 690Vac	-
250Vdc	- 250Vdc	-

RATED BREAKING CAPACITY (ICS)

DIMENSIONS





Fiche produit

GWD9452

Gamme MSX

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS
ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,
France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80
Société soumise à la gestion et à la coordination de
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 27/06/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et
images sont communiqués à titre purement
informatif et peuvent faire l'objet de modification
sans aucun préavis