



Le unità di ricarica I-ON EVO (da pavimento) e I-ON EVO WALL (da parete) sono le soluzioni JOINON per uso semi-pubblico e pubblico, progettate per resistere a qualsiasi impatto, sollecitazione, vandalismo e intemperie e predisposte anche per una completa connettività abbinata alla piattaforma e all'App JOINON EVO. Il particolare design esagonale permette alle unità di adattarsi a qualsiasi scenario urbano e configurazione di parcheggio, con una User Experience ottimale grazie ai moduli di presa antivandalo dotati di display grafico a colori che garantiscono una migliore fruizione dei servizi per l'utente EV Driver. Sono disponibili con grafica standard JOINON, personalizzabile su specifica richiesta.

Modo di ricarica	Modo 3	Prese di ricarica	Tipo 2
Tipologia di connettore	Presa fissa (IPxxD)	Lunghezza cavo (se disponibile)	-
<b>Caratteristiche Elettriche INPUT</b>	-	Alimentazione (entra-esce)	3 x 70 mm <sup>2</sup>
Corrente nominale	64A	Potenza Totale	14.8 kW
<b>Caratteristiche Elettriche OUTPUT</b>	-	Tensione Nominale	230 V
Corrente Massima Totale	32 A + 32 A	Potenza max.	7,4 kW + 7,4 kW
Protezione magnetotermica	40A - 2P - Curva D	Tipo di protezione differenziale	40A - 2P - Tipo A
Protezione Utenza	DC Leakage 6mA	Misuratore energia	-
<b>CARATTERISTICHE FUNZIONALI</b>	-	Connettività	Wifi+Ethernet
Comunicazione	OCPP 1.6J	Gestione Carichi	DLM/OCPP
Attivazione ricarica	RFID o APP	Human Interface	Display 4.3" grafico
Master/Slave	Si	Aggiornamenti "over the air"	Si
Contatto Remoto programmabile	Si	Restart	-
Direttive locali	-	-	-
<b>Caratteristiche Meccaniche</b>	-	Installazione	A pavimento (basamento di fissaggio già incluso in dotazione)
Materiale	Lamiera d'acciaio	Colore esterno	Chassie Grigio, Cappello RAL7016
Trattamento superficiale	Verniciatura a polvere epossidica	Grado di protezione	IP55
Resistenza agli urti	IK11	Temperatura di esercizio	Da -25 °C a +55 °C
<b>ACCESSORI DISPONIBILI</b>	-	Tessera RFID	GWJ8002
KIT Modem 4G	GWJ8013	Piastra di fissaggio a terra	GWJ8021
KIT DLM TA per gestione carichi	GWJ8037 Monofase / GWD6809+GWD6821+T.A. (GWD96441+GWD96447) oltre i 100A		

## DIMENSIONALE



## SIMBOLOGIA TECNICA

# IK

IK11

IP55

## MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di  
Polifin S.p.A

[www.gewiss.com](http://www.gewiss.com)  
[sat@gewiss.com](mailto:sat@gewiss.com)  
aggiornamento del 29/06/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero  
titolo informativo.  
Potranno essere modificati in ogni momento.