



Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità "onehand recharge" e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l'illuminazione Backlight, e diverse possibilità d'installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

|                                  |                          |  |  |
|----------------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>INPUT</b>                     |                          | - Numero di prese (tipo)                         | 1 (connettore Tipo 2 con cavo 5 mt)      |
| Morsettiera                      | 3 x 10 mm <sup>2</sup>   | Attivazione ricarica                             | Accesso Libero                           |
| Corrente nominale                | 32 A                     | Human Interface                                  | Led RGB                                  |
| Potenza complessiva              | 7.4 kW                   | Connettività                                     | No                                       |
| <b>OUTPUT</b>                    |                          | - <b>CARATTERISTICHE MECCANICHE E FUNZIONALI</b> | -  |
| Tensione nominale                | 230 V                    | Tipo di installazione e montaggio                | A parete o su supporto a pavimento       |
| Corrente erogata (max)           | 32 A                     | Colore   | Grigio scuro                             |
| Potenza max.                     | 7.4 kW                   | Materiale  | Termoplastico (origine Post Industriale) |
| Protezione magnetotermica        | Attualmente non presente | Trattamento esterno                              | No                                       |
| Tipo di protezione differenziale | Attualmente non presente | Grado di protezione                              | IP55                                     |
| Contatore di energia             | Attualmente non presente | Resistenza agli urti                             | IK10                                     |
| DC Leakage check                 | Si                       | Temperatura di utilizzo                          | -25 +50 °C                               |
| Riarmo protezioni da remoto      | Attualmente non presente | Personalizzabile                                 | Si (frontale)                            |

### DIMENSIONALE

40



### SIMBOLOGIA TECNICA

**IP**      **IK**

IP55      IK10

### MARCHI/APPROVAZIONI