



Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità "onehand recharge" e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l'illuminazione Backlight, e diverse possibilità d'installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

INPUT		-	Numero di prese (tipo)	1 (connettore Tipo 2 con cavo 5 mt)
Morsettiera	3 x 10 mm ²		Attivazione ricarica	Gestito da remoto, via OCPP 1.6J
Corrente nominale	32 A		Human Interface	Led RGB
Potenza complessiva	7.4 kW		Connettività	LAN,4G
OUTPUT		-	CARATTERISTICHE MECCANICHE E FUNZIONALI	-
Tensione nominale	230 V		Tipo di installazione e montaggio	A parete o su supporto a pavimento
Corrente erogata (max)	32 A		Colore	Grigio scuro
Potenza max.	7.4 kW		Materiale	Termoplastico (origine Post Industriale)
Protezione magnetotermica	Attualmente non presente		Trattamento esterno	No
Tipo di protezione differenziale	Attualmente non presente		Grado di protezione	IP55
Contatore di energia	Si (Tipo MID)		Resistenza agli urti	IK10
DC Leakage check		Si	Temperatura di utilizzo	-25 +50 °C
Riarmo protezioni da remoto	Attualmente non presente		Personalizzabile	Si (frontale)

DIMENSIONALE

40



SIMBOLOGIA TECNICA

IP **IK**

IP55 IK10

MARCHI/APPROVAZIONI

