



Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità "onehand recharge" e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l'illuminazione Backlight, e diverse possibilità d'installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

| INPUT | | - Numero di prese (tipo) | | 1 (Tipo 2, con shutter) |
|----------------------------------|--------------------------|---|--|-------------------------|
| Morsetteria | 3 x 10 mm ² | Attivazione ricarica | Accesso Libero | |
| Corrente nominale | 20 A | Human Interface | LED RGB + Display con slide touch | |
| Potenza complessiva | 4.6 kW | Connettività | BLE | |
| OUTPUT | | - CARATTERISTICHE MECCANICHE E FUNZIONALI | | |
| Tensione nominale | 230 V | Tipo di installazione e montaggio | A parete o su supporto a pavimento | |
| Corrente erogata (max) | 20 A | Colore | Grigio scuro | |
| Potenza max. | 4.6 kW | Materiale | Termoplastico (origine Post Industriale) | |
| Protezione magnetotermica | Attualmente non presente | Trattamento esterno | No | |
| Tipo di protezione differenziale | Attualmente non presente | Grado di protezione | IP55 | |
| Contatore di energia | Attualmente non presente | Resistenza agli urti | IK10 | |
| DC Leakage check | Si | Temperatura di utilizzo | -25 +50 °C | |
| Riarmo protezioni da remoto | Attualmente non presente | Personalizzabile | No | |

DIMENSIONALE



SIMBOLOGIA TECNICA

IP **IK**

IP55 IK10

MARCHI/APPROVAZIONI

