






Los cargadores I-CON EVO son soluciones JOINON diseñadas para integrarse en entornos privados y semipúblicos, cumpliendo con la normativa internacional IEC 61851-1 ed. 3. Se distinguen tanto por su diseño elegante y compacto como por la funcionalidad especial de “recarga con una sola mano”. Al mismo tiempo, la presencia de una toma antivandálica y el grado de protección IP55, combinado con la resistencia mecánica certificada IK11, las convierten en soluciones seguras y fiables. Los cargadores I-CON EVO también se caracterizan por una conectividad completa que permite el uso de la App JOINON EVO para un control total y sencillo de la recarga, una gestión inteligente de las cargas y de la energía adicional generada por posibles paneles fotovoltaicos (también en modo Maestro/Esclavo), y diversas opciones de instalación: en pared, empotrada o en suelo.

Modo de carga	Modo 3	Bases de carga	Tipo 2
Tipología de conector	Toma fija (IPxxD)	Longitud del cable (si está disponible)	-
Características eléctricas y mecánicas		- Regletas	3 x 16mm ²
Tensión nominal	230 V	Corriente máxima total	32 A
Potencia máx.	7,4 kW	Protección usuario	Fuga de CC de 6 mA
Medidor de energía	-	Instalación	Superficie / Empotrado / Suelo
Material	Termoplástico POST-INDUSTRIAL	Grado de protección	IP55
Resistencia a impactos	IK11	Temperatura de trabajo	De -25°C a +55°C
Características funcionales		- Conectividad	WiFi+Ethernet
Comunicación	Ocpp 1.6J	Gestión de cargas	DLM/PV BOOST
Activación de carga	RFID o aplicación	Interfaz humana	Led
Master/Slave	Si	Actualizaciones "over the air"	Si
Contacto remoto programable	Si	Directivas locales	-
Accesorios disponibles		- KIT DLM CT para instalaciones de empresas	GWJ8037 monofásico / GWJ8038 trifásico
Caja de empotrar	GWJ8101	Soporte de suelo monofacial	GWJ8102
Soporte de suelo bifacial	GWJ8103	Cubierta protectora	-
Tarjeta RFID	GWJ8002	KIT Modem 4G	GWJ8111

DIMENSIONAL



SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP55

IK

IK11

MARCAS/APROBACIONES

