



Le wallbox I-CON EVO sono le soluzioni JOINON studiate e progettate per integrarsi in scenari privati e semi-pubblici in conformità alla normativa internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono sia per un design elegante e compatto che per la speciale funzionalità "one-hand recharge". Allo stesso tempo, la presenza di una presa antivandalo e il grado IP55 abbinato alla resistenza meccanica certificata IK11 le rendono soluzioni sicure ed affidabili. Le wallbox I-CON EVO sono caratterizzate, inoltre, da una completa connettività a supporto della relativa App JOINON EVO per un pieno e semplice controllo della ricarica, da una gestione intelligente dei carichi e dell'energia aggiuntiva prodotta da eventuali pannelli fotovoltaici (anche in modalità Master/Slave) e da diverse opzioni di installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

| | | | |
|------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| Dati generali | - | - | - |
| Temperatura ambiente | -25 ÷ +70 °C | Grado di protezione | IP40 |
| Comunicazione | Ethernet | Tipo di trasformatore | Riapribile |
| Compatibile | Wallbox I-CON EVO | Dimensioni | 51x28,5x40mm |
| Dati elettrici | - | - | - |
| Max corrente in uscita | 100 A | Frequenza di banda (±1 dB) | 50/60 Hz |
| Diametro interno | 16 mm | Sistema | Monofase |

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP40

MARCHI/APPROVAZIONI

