

Ficha Técnica Producto

GWJ8038

I-ON EVO



Los cargadores I-CON EVO son soluciones JOINON diseñadas para integrarse en entornos privados y semipúblicos, cumpliendo con la normativa internacional IEC 61851-1 ed. 3. Se distinguen tanto por su diseño elegante y compacto como por la funcionalidad especial de “recarga con una sola mano”. Al mismo tiempo, la presencia de una toma antivandálica y el grado de protección IP55, combinado con la resistencia mecánica certificada IK11, las convierten en soluciones seguras y fiables. Los cargadores I-CON EVO también se caracterizan por una conectividad completa que permite el uso de la App JOINON EVO para un control total y sencillo de la recarga, una gestión inteligente de las cargas y de la energía adicional generada por posibles paneles fotovoltaicos (también en modo Maestro/Esclavo), y diversas opciones de instalación: en pared, empotrada o en suelo.

Datos generales		-	-	-
Temperatura ambiente	-25 ÷ +70 °C	Grado de protección	IP40	
Comunicación	Ethernet	Tipo de transformador de corriente	Reaperturable	
Compatibilidad	Cargador de pared I-CON EVO	Dimensiones	51x28,5x40mm	
Datos eléctricos		-	-	-
Corriente salida máxima	100 A	Ancho de banda de frecuencia (±1 dB)	50/60 Hz	
Diámetro interior	16 mm	Sistema	Trifásico	

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP40

MARCAS/APROBACIONES

