


On request




Downlight recessed device with spring fastening. Steel plate body. Aluminum reflector. Aluminum heat sink. Prismatic transparent plastic diffuser. Mid Power LED Light Source. Available also in emergency version.

panoları	İç	Tip	Tek başına
Montaj	Sıva altı montaj kutuları	Çap (mm)	200
Direnç dayanıklı	IK02	Voltaj	220/240 V - 50/60 Hz
Voltaj	220/240 V - 50/60 Hz - tek başına	Sistem gücü	19 W
Ağırlık (kg)	1.1	Lamba	LED
Renk	Beyaz	Lümen çıkışı (lm)	2000
IP derecesi	IP20 (IP40 optik bölme)	Yalıtım sınıfı	II
Sürücü tipi	Constant Current Driver Led	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +25 °C
UGR	<=19	Garanti	5 yıl
Renk sıcaklığı	4000 K (CRI>80)	Işık kaynağı tipi	LED - değiştirilemez
Entegre LED'lerin etkinlik sınıfı	A ÷ A++	Elektrokod	2419
LED Life Time (L80B50)	50000 h		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IK

IK02



IP

IP20 (IP40 optik bölme)



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



STANDARDS/APPROVALS

