


On request




Low bay with high power LED with heat sink made in EN AB 44300 die cast aluminium "copper free" (Cu < 0,08 %) and "halogen free" glass reinforced PA6 frame. Optic system compose by reflector or collimator made in PC UV stabilized and secondary. Lens made in high efficiency PMMA. Anti aging silicone gasket. Breathing device and anti-condensation plastic. 4 mm tempered frontal glass, fixed with aluminium frame. Wall or ceiling mounting system, with possibility of fixing in 45° only for versions 2L and 2+2L with prestressed steel spring or suspension with two fixing points.. Stainless steel external screws. IP68 push-in connector for 1.5 mm² cables. External diameter cable from 7 to 12 mm. LED electronic driver with power phase correction (Cos fi > 0,9).

panoları	İç	Seri	SMART [4] 2.0 HB - 5+5L
Tip	Tek başına	Versiyon	Yüksek Lümen Çıkışı
benzer lamba	250 W ME	IP derecesi	IP66
Direnç dayanıklı	IK08	Yalıtım sınıfı	I
Akkor Tel Deneyi:	850 °C	Rüzgara maruz maksimum yüzey	0.184 m ²
Yüzey sıcaklığı azaltılmış cihaz	Uyumlu	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +40 °C
Ağırlık (kg)	6	Renk	Gri RAL 7037
Voltaj	220/240 V - 50/60 Hz - tek başına	Lamba	LED
Sistem gücü	142 W	Sürücü tipi	Constant Current Driver Led
Optik	Asimetrik	Işık kaynağı tipi	LED - değiştirilemez
Renk sıcaklığı	4000 K (CRI>80)	LED akımı	1,1 A
Entegre LED'lerin etkinlik sınıfı	A + A++	Lümen çıkışı (lm)	15390
LED Life Time (L80B05)	90000 h	Garanti	5 yıl
Elektrokod	2444	Overvoltage resistance	Common mode: 3KV; Differential mode: 2KV

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66

IK
IK08



GWT
850 °C



0.184 m²



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



STANDARDS/APPROVALS

