




Tanım KOMPAKT MİNYATÜR DEVRE KESİCİ  
 Kod MTC 45  
 Kutup adedi 3P  
 Modül sayısı 2  
 Nominal akım 10 A  
 Kıvrım C  
 Nominal voltaj 230-400 V

Standart	EN 60898, EN 60947-2	Nominal frekans (Hz)	50/60 Hz
Kesme kapasitesi EN 60898 230V (Icn)	4500 A	Kesme kapasitesi EN 60898 400V (Icn)	4500 A
Kesme kapasitesi EN 60898 (Ics)	1 x Icn	Kesme kapasitesi EN -2 230V (Icn)	6 kA
Kesme kapasitesi EN -2 400V (Icn)	4.5 kA	Kesme kapasitesi EN 60947-2 (Ics)	100% Icu
Yalıtım voltajı	500 V	Voltaja dayanıklı nominal impuls	4 kV
Minimum çalışma voltajı:	12V ac/dc	Maksimum çalışma voltajı	440V AC / 220V DC
Elektrik dayanıklılığı	10000	Mekanik dayanıklılık	20,000
sert kablosu kesiti	<=1x16 - <=1x10+1x6 mm <sup>2</sup>	esnek kablosu kesiti	<=1x10 - <=2x6 mm <sup>2</sup>
Nominal sıkıştırma torku	1,2 Nm	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +60 °C
Depolama sıcaklığı	-40 +70 °C	Elektrodot	1411

### DIMENSIONAL



### STANDARDS/APPROVALS

