



Ein komplettes und vielseitiges System von modularen Gehäusen, für die Integration des Schalterprogramms SYSTEM, geeignet für den Einsatz im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe 27 COMBI ist sowohl in der Schutzart IP40 als auch in den wassergeschützten Schutzarten IP55, IP65 und IP66 erhältlich und eignet sich für den Einsatz im Außenbereich und für Umgebungen mit extremen Bedingungen.

Farbe	Grau ähnlich RAL 7035	Typ Tür	Fest
Farbe Tür	Rauchglas transparent	Anz. Öffnungen Ø23 ausbrechbar	10 seitlich / 2 unten
Typ ausbrechbare Öffnungen	Mit Werkzeug ausbrechbar	IP Schutzart	IP40
Isolations- klasse	II	Stoss- festigkeit	IK07
Konfiguration	Module 2 x 2	Vorgerüstete Kammern	1
Typ Gehäuse	GP	Anz. SYSTEM Module	4
Anz. TE EN 50022	2	Merkmale	Halogenfrei
Deckelschrauben	Edelstahl	Anzugsdrehmoment schrauben	0.8 NM
Außenabmessungen BxHxT (mm)	132x132x95	Verlust- leistung (W)	13
Bemessungs- spannung	400V ac	Bemessungsstrom (In)	32 A
Isolationsspannung	750 V	Glühdrahtprüfung	650 °C
Kugeldruckprüfung	70 °C	Norm	EN 60670-1 - EN 60670-24
Einsatz im Temperaturbereich	-25 +60 °C	Electrocod	0212

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHERISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Alkohol		
Beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Beständig

Abmessungen

Technische Symbole



II

IK

IK07



Halogenfrei

GWT

650 °C



70 °C

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
 Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
 Tel: +49 6471 501 0
 Fax: +49 6471 501 636

www.gewiss.com
 sat@gewiss.com
 Letzte Überarbeitung 25/05/2019

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur
 als informativ anzusehen und können
 jederzeit ohne Ankündigung geändert werden