



Ein komplettes und vielseitiges System von modularen Gehäusen, für die Integration des Schalterprogramms SYSTEM, geeignet für den Einsatz im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe 27 COMBI ist sowohl in der Schutzart IP40 als auch in den wassergeschützten Schutzarten IP55, IP65 und IP66 erhältlich und eignet sich für den Einsatz im Außenbereich und für Umgebungen mit extremen Bedingungen.

Anzahl Module	12	Farbe	Grau ähnlich RAL 7035
Typ ausbrechbare Öffnungen	Mit Werkzeug ausbrechbar	Seitliche Eingänge	4xØ 23
Obere Eingänge	3xØ 23	Untere Eingänge	3xØ 23
IP Schutzart	IP66	Isolations- klasse	II
Stoss- festigkeit	IK07	Deckelschrauben	Edelstahl
Anzugsdrehmoment schrauben	0.8 NM	Außenabmessungen BxHxT (mm)	264x171x65
Glühdrahtprüfung	650 °C	Kugeldruckprüfung	70 °C
Norm	EN 60670-1	Einsatz im Temperaturbereich	-25 +60 °C
Electrocod	0212		

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHERISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Ethylalkohol		
Beständig	Nicht beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig

Abmessungen

Technische Symbole



II

IK

IK07

GWT

650 °C



70 °C

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 21/05/2019

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur
als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden